

CASE MOBILI IN PANNELLI DI LEGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA BASE: costituita da telaio in acciaio, con struttura perimetrale per alloggiamento pannelli parete. A richiesta è possibile installare alla base n° 2 ruote per la mobilità del modulo stesso;

STRUTTURA TETTO: coronamento e travi in legno lamellare della sezione adeguata, finite con mano di impregnante all'acqua color legno;

PARETI: perimetrali ed interne, in pannelli di legno, tipo sandwich modulari, autoportanti, aventi le due facce in pannelli di multistrato sp 9mm ed interposta pannelli in polistirolo come coibentazione dello sp di 40mm. Lo spessore totale è di 58 mm.

FINITURA PARETI INTERNE: realizzata con mano di vernice all'acqua colore bianco, effetto "buccia d'arancia", applicata su uno strato di fissativo;

FINITURA PARETI ESTERNE: realizzata con pannelli in PVC, effetto mattoncino rosso e tufo liscio bianco, ignifughi classe 1, traspirante con struttura a nido d'ape sp 10 mm, tipo ECOPAN, protetti con uno strato di idrorepellente;

CONTROSOFFITTO: realizzato con perline in legno sp 20 mm, finitura con mano di impregnante all'acqua, color legno;

COPERTURA: a due falde, in pannelli analoghi, per caratteristiche, a quelli utilizzati per le pareti, presentano la faccia superiore di tipo greco, con uno spessore di mm 30 in piano e di mm 70 in greca;

PAVIMENTAZIONE: realizzata in PVC, fatto aderire mediante appositi collanti, ad un pannello di truciolare o di fenolico (sp mm 18) a sua volta fissato alla intelaiatura di tubolare zincato, completo di zoccoletto in PVC bianco (su richiesta può essere realizzata in pannello di HDF finitura parquet completa di zoccoletto);

SERRAMENTI: in alluminio preverniciato color bianco/avorio, completi di vetro liscio mm 4, maniglie, guarnizioni in gomma antipolvere e serratura per le porte. Sono: porta d'ingresso, la metà superiore vetrata e la metà inferiore pannellata e finestra con apertura a scorrere;

INFISSI INTERNI: porte a battente tambura, impellicciate finitura legno, complete di serratura e maniglia;

IMPIANTO ELETTRICO: sottotraccia, completo e funzionante secondo normative vigenti, comprendente corpi illuminanti, bi-presa di corrente, interruttore, presa a terra, cassetta esterna stagna per allacciamento a rete, quadro salvavita magnetotermico.

IMPIANTO IDRAULICO: per servizi igienici e per l'adduzione dell'acqua in cucina, realizzato con percorso a vista, dotato di tubazioni, rubinetteria, raccorderia, sifoni, scarichi e sanitari (wc all'inglese in ceramica, lavabo singolo in ceramica, piatto doccia in ceramica con mix e soffione);