

CASE MOBILI IN PANNELLI DI LAMIERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA: costituita da telaio di base collegato a quello di copertura tramite montanti angolari, imbullonati ai due telai, protetti con ciclo di verniciatura. Il telaio superiore, funge anche da canale di gronda, grazie alla presenza di bocchette per lo scarico dell'acqua piovana. Su richiesta è possibile applicare n° 2 ruote alla base del modulo, rendendo lo stesso mobile;

PARETI: perimetrali ed interne, in pannelli di lamiera, tipo sandwich modulari, autoportanti, aventi le due facce in lamiera preverniciata (sp. 5/10) , finitura beige bocciardata, con coibentazione interna in poliuretano espanso. Lo spessore totale è di 40 mm.

CONTROSOFFITTO: realizzato con pannelli di MDF spessore 4 mm, ancorato ad una struttura di legno massello, rifinito con cornice in legno;

COPERTURA: a due falde (a richiesta anche piana), in pannelli analoghi, per caratteristiche, a quelli utilizzati per le pareti, presentano la faccia superiore di tipo greco, con uno spessore di mm 30 in piano e di mm 70 in greca.

PAVIMENTAZIONE: realizzata in PVC, fatto aderire mediante appositi collanti, ad un pannello di truciolare o di fenolico (sp mm 18) a sua volta fissato alla intelaiatura di tubolare zincato, completo di zocchetto in PVC bianco;

SERRAMENTI: in alluminio preverniciato color bianco/avorio, completi di vetro liscio mm 4, maniglie, guarnizioni in gomma antipolvere e serratura per le porte.

Sono: porta d'ingresso, la metà superiore vetrata e la metà inferiore pannellata e finestra con apertura a scorrere;

INFISSI INTERNI: porte a battente tambura, impellicciate finitura legno o tinta unica, complete di serratura e maniglia;

IMPIANTO ELETTRICO: con percorso esterno alloggiato all'interno del controsoffitto, completo e funzionante secondo normative vigenti, comprendente corpi illuminanti, bi-presa di corrente, interruttore, presa a terra, cassetta esterna stagna per allacciamento a rete, quadro salvavita magnetotermico.

IMPIANTO IDRAULICO: per servizi igienici e per l'adduzione dell'acqua in cucina, realizzato con percorso a vista, dotato di tubazioni, rubinetteria, raccorderia, sifoni, scarichi e sanitari (wc all'inglese in ceramica, lavabo singolo in ceramica, piatto doccia in ceramica con mix e soffione);