

LINEA **DEPUR PLUS**

Erogatori Professionali Water Dispenser

**Eleganti erogatori per acqua a temperatura ambiente,
fredda liscia e fredda gasata.**

Mobile in acciaio inox lucido.

**Serpentina di refrigerazione, gasatore, raccogli gocce e vasca del banco
di ghiaccio realizzati interamente in acciaio inossidabile.**

**Impianti polivalenti per essere montati sia sopra che sottobanco,
anche dopo l'installazione stessa.**

**Gasatori professionali con possibilità di variare a piacere
la quantità di anidride carbonica addizionata all'acqua.**

**Impianti completi di riduttore per anidride carbonica di tipo professionale,
bombola di anidride carbonica da 4 kg , kit di filtrazione professionale
da 0,3 micron addizionato all'argento (conforme al DM 25 del 07/02/2012),
centralina con controllo volumetrico per segnalazione esaurimento filtro.**



SARAH ICE



Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia e frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 5 diversi colori.




Over counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing with thermoformed front available in 5 different colours.

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz	230 V - 50 HZ
POTENZA COMPRESSORE compressor power	1/8 HP
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity	2 LT
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity	25 LT/H
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)	0,5 LT.



SARAH ICE

VERSIONE SOTTOBACO



Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia. Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E).



Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing. Available with manual (I) or electric (E) dispensing system.

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz	230 V - 50 HZ
POTENZA COMPRESSORE compressor power	1/8 HP
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity	2 LT
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity	25 LT/H
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)	0,5 LT.



ITALIA CARATTERISTICHE TECNICHE

PLUS MINI

	VERSIONE 60 l/h	VERSIONE 80 l/h
Capacità Produttiva	60 l/h	80 l/h
Erogazione	acqua fredda, frizzante e a temperatura ambiente	
Alimentazione	220-230 V - 50 Hz	
Compressore	1/4 Hp	
Capacità carbonatore	1,4 l	
Pompa Carbonazione	a palette 200 l/h	
Sistema di raffreddamento	banco a ghiaccio	
Rubinetti	cromati n° 3	
Scocca	in acciaio inox AISI 430	
Peso	42 kg	
Dimensioni	328 x 480 x 525 mm (L-H-P)	


ITALIA CARATTERISTICHE TECNICHE

PLUS MAXI

	VERSIONE 70 l/h	VERSIONE 100 l/h	VERSIONE 130 l/h
Compressore	1/6 HP	1/4 HP	1/3 HP
Capacità di raffreddamento	70 l/h	100 l/h	130 l/h
Banco ghiaccio	15 l	20 l	40 l

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento	banco ghiaccio		
Tensione	230 V - 50 Hz		
gas	R 134A norm on CFC		
Condensazione	ventilazione forzata		
Erogazione	colonna di spillatura		
Pompa carbonatore	200 l/h		
Peso	35 kg	39 kg	45 kg
Dimensioni (L-H-P)	420 x 495 x 305 mm	450 x 500 x 380 mm	615 x 675 x 405 mm
Colonna a tre vie	completa di 3 rubinetti		
Raccogli gocce	acciaio inox		