



Addolcitori - Valvole Tempo - Volume CLACK

Water softener



Descrizione

Description

LCT08CT

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 8 l

Dimensioni: L 32 - P 48 - H 66

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 8 l

Size: L 32 - P 48 - H 66

LCT15CT

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 15 l

Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 15 l

Size: L 32 - P 48 - H 112

LCT20CT

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 20 l

Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 20 l

Size: L 32 - P 48 - H 112



LCT08CT

LCT15CT

LCT20CT

Valvole automatiche Clack

Clack Valves

Valvole WS1.25CI

Valvola Elettronica da 1"¼ con partenza della rigenerazione a tempo e a volume utilizzabile sia per filtrazione che per addolcimento.

I parametri di funzionamento sono completamente programmabili in modo tale da ottimizzare il sistema sotto tutti i punti di vista.

Sono impostabili fino a 9 fasi per ciclo rigenerativo e la durezza è programmabile sia in ppm che in °F.

Tutti i dati di funzionamento e lo storico del servizio vengono memorizzati in una memoria non volatile e sono richiamabili in qualunque momento per un'analisi del sistema.



Caratteristiche Tecniche

Portata esercizio 1bar dP - 7,7 m³/h

Portata controlavaggio 1,7 bar dP - 7,3 m³/h

Attacchi Ingresso/uscita : 1" ¼ Maschio

Pressione di esercizio min 1,4 bar - max 8,6 bar

Temperatura di Esercizio min 4°C - max 43°C

Tensione di alimentazione 230 VAC

Frequenza di alimentazione 50 Hz

Materiale corpo valvola Noryl®

Bombola addolcimento 10"-16" (1600) - 18"-21" (1700)

Bombola filtro 9"-12" (DLFC ¾") - 13"-21" (DLFC 1")