

The image features a large, stylized orange wireframe sphere in the background. In the center, there is a red circle with a thick orange border. Inside this circle, the word "MEG" is written in large, bold, white capital letters.

**MEG**

**ANTINFORTUNISTICA  
UTENSILERIA  
PULIZIA  
IMBALLAGGI**

**Integrazione  
catalogo**



---

**1.**  
**SCARPE**  
**ANTINFORTUNISTICA**

**2.**  
**CARTA**  
**E ACCESSORI**

# 1. SCARPE ANTINFORTUNISTICA



Articolo **AF-one**  
Categoria di sicurezza **S1 P SRC**  
Codice di produzione **7MT13**  
Taglie **35 - 47**  
Peso (tg. 42) **430 gr**



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOMAIO</b>                   | Pelle scamosciata morbida e leggera con inserti in Air-Texpuls, il nuovo materiale in fibra sintetica leggera e super traspirante che mantiene il microclima interno ai livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate e, al tempo stesso, garantisce un'eccezionale resistenza all'abrasione e alle lacerazioni |
| <b>FODERA</b>                   | 3D.lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità                                                                                                                                                                    |
| <b>FUSSBETT</b>                 | VENTO-PLUS® in materiale antistatico e antimicotico, favorisce l'evaporazione dell'umidità                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PUNTALE</b>                  | LIGHT-PLUS® 200J in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo e analergico.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SOLETTA ANTIPERFORAZIONE</b> | FLEX-SYSTEM® realizzata in materiale composito, protegge il 100% della superficie di appoggio del piede e non è rilevabile dai metal detector. Pesa 60 grammi in meno rispetto ad una tradizionale soletta in acciaio                                                                                                       |
| <b>SUOLA</b>                    | AIR-FORCE, 100% poliuretano, leggera e aderente, resistente all'abrasione e allo scivolamento                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                         | <b>Requisiti norma<br/>EN ISO 20345:2007</b> | <b>VALORE<br/>OTTENUTO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOMAIO</b>                                                                           |                                              |                            |
| Permeabilità al vapor d'acqua                                                           | mg/cmq h $\geq 0,8$                          | 11,4                       |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cmq $\geq 15$                             | 93,6                       |
| Resistenza allo strappo                                                                 | N $> 60$                                     | 1200                       |
| Resistenza all'abrasione                                                                | cicl n/a                                     | 100.000                    |
| <b>FODERA</b>                                                                           |                                              |                            |
| Permeabilità al vapor d'acqua                                                           | mg/cmq h $\geq 2$                            | 4,7                        |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cmq h $\geq 20$                           | 43,5                       |
| <b>PUNTALE LIGHT-PLUS®</b>                                                              |                                              |                            |
| Resistenza all'urto                                                                     | mm $\geq 14$                                 | 18                         |
| Resistenza alla compressione                                                            | mm $\geq 14$                                 | 19                         |
| <b>LAMINA FLEX-SYSTEM®</b>                                                              |                                              |                            |
| Resistenza alla perforazione                                                            | N $\geq 1100$                                | 1340                       |
| <b>Resistenza elettrica della calzatura</b>                                             |                                              |                            |
| In ambiente umido                                                                       | MΩ $\geq 0,1$                                | 72                         |
| In ambiente secco                                                                       | MΩ $\leq 1000$                               | 250                        |
| <b>SUOLA</b>                                                                            |                                              |                            |
| Resistenza all'abrasione (perdita di volume)                                            | mm <sup>3</sup> $\leq 250$                   | 90                         |
| Resistenza alle flessioni                                                               | mm $\leq 4$                                  | 1,5                        |
| Resistenza agli idrocarburi                                                             | % $\leq 12$                                  | 1                          |
| Assorbimento di energia del tacco                                                       | J $\geq 20$                                  | 26                         |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suola in acciaio lubrificato da glicerina   | Tacco $\geq 0,13$                            | 0,16                       |
|                                                                                         | Piano $\geq 0,18$                            | 0,20                       |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suola in ceramica lubrificato da detergente | Tacco $\geq 0,28$                            | 0,31                       |
|                                                                                         | Piano $\geq 0,32$                            | 0,36                       |





Articolo **AF-two**  
Categoria di sicurezza **S1 P SRC**  
Codice di produzione **7MT15**  
Taglie **35 - 47**  
Peso (tg. 42) **430 gr**

**TOMAIO** Pelle scamosciata morbida e leggera con inserti in Air-Texpuls, il nuovo materiale in fibra sintetica leggera e super traspirante che mantiene il microclima interno ai livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate e, al tempo stesso, garantisce un'eccezionale resistenza all'abrasione e alle lacerazioni

**FODERA** 3D.lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità

**FUSSBETT** VENTO-PLUS® in materiale antistatico e antimicotico, favorisce l'evaporazione dell'umidità

**PUNTALE** LIGHT-PLUS® 200J in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo e anallergico.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE** FLEX-SYSTEM® realizzata in materiale composito, protegge il 100% della superficie di appoggio del piede e non è rilevabile dai metal detector. Pesa 60 grammi in meno rispetto ad una tradizionale soletta in acciaio

**SUOLA** AIR-FORCE, 100% poliuretano, leggera e aderente, resistente all'abrasione e allo scivolamento



|                                                                                         | Requisiti norma<br>EN ISO 20345:2007 | VALORE<br>OTTENUTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>TOMAIO</b>                                                                           |                                      |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 0,8           | 11,4               |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15              | 93,6               |
| Resistenza allo strappo                                                                 | N > 60                               | 1200               |
| Resistenza all'abrasione                                                                | cicli n/a                            | 100.000            |
| <b>FODERA</b>                                                                           |                                      |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 2             | 5,9                |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 20            | 50,1               |
| <b>PUNTALE LIGHT-PLUS®</b>                                                              |                                      |                    |
| Resistenza all'urto                                                                     | mm ≥ 14                              | 18                 |
| Resistenza alla compressione                                                            | mm ≥ 14                              | 19                 |
| <b>LAMINA FLEX-SYSTEM®</b>                                                              |                                      |                    |
| Resistenza alla perforazione                                                            | N ≥ 1100                             | 1340               |
| <b>Resistenza elettrica della calzatura</b>                                             |                                      |                    |
| In ambiente umido                                                                       | MQ ≥ 0,1                             | 72                 |
| In ambiente secco                                                                       | MQ ≤ 1000                            | 250                |
| <b>SUOLA</b>                                                                            |                                      |                    |
| Resistenza all'abrasione (perdita di volume)                                            | mm <sup>3</sup> ≤ 250                | 90                 |
| Resistenza alle flessioni                                                               | mm ≤ 4                               | 1,5                |
| Resistenza agli idrocarburi                                                             | % ≤ 12                               | 1                  |
| Absorbimento di energia del tacco                                                       | J ≥ 20                               | 26                 |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina   | Tacco ≥ 0,13                         | 0,16               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina   | Piano ≥ 0,18                         | 0,20               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente | Tacco ≥ 0,28                         | 0,31               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente | Piano ≥ 0,32                         | 0,36               |

I dati riportati in questa tabella sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Le Group. Tutti i dati sono in base ai prodotti e ai materiali e non sono da considerarsi come valori minimi. Nessuna parte di questa tabella può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Le Group.



Articolo **INDIPENDENCE**  
Categoria di sicurezza **S3 SRC**  
Codice di produzione **7MT22**  
Taglie **35 - 47**  
Peso (tg. 42) **530 gr**

**TOMAIO** Nubuck e inserto antiabrasione

**FODERA** 3D.lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità

**FUSSBETT** VENTO-PLUS® in materiale antistatico e antimicotico, favorisce l'evaporazione dell'umidità

**PUNTALE** LIGHT-PLUS® 200J in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo e anallergico.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE** FLEX-SYSTEM® realizzata in materiale composito, protegge il 100% della superficie di appoggio del piede e non è rilevabile dai metal detector. Pesa 60 grammi in meno rispetto ad una tradizionale soletta in acciaio

**SUOLA** AIR-FORCE, 100% poliuretano, leggera e aderente, resistente all'abrasione e allo scivolamento



|                                                                                         | Requisiti norma<br>EN ISO 20345:2007 | VALORE<br>OTTENUTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>TOMAIO</b>                                                                           |                                      |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 0,8           | 4,7                |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15              | 45,6               |
| <b>FODERA</b>                                                                           |                                      |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 2             | 5,9                |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 20            | 50,1               |
| <b>PUNTALE LIGHT-PLUS®</b>                                                              |                                      |                    |
| Resistenza all'urto                                                                     | mm ≥ 14                              | 18                 |
| Resistenza alla compressione                                                            | mm ≥ 14                              | 19                 |
| <b>LAMINA FLEX-SYSTEM®</b>                                                              |                                      |                    |
| Resistenza alla perforazione                                                            | N ≥ 1100                             | 1340               |
| <b>Resistenza elettrica della calzatura</b>                                             |                                      |                    |
| In ambiente umido                                                                       | MQ ≥ 0,1                             | 72                 |
| In ambiente secco                                                                       | MQ ≤ 1000                            | 250                |
| <b>SUOLA</b>                                                                            |                                      |                    |
| Resistenza all'abrasione (perdita di volume)                                            | mm <sup>3</sup> ≤ 250                | 90                 |
| Resistenza alle flessioni                                                               | mm ≤ 4                               | 1,5                |
| Resistenza agli idrocarburi                                                             | % ≤ 12                               | 1                  |
| Absorbimento di energia del tacco                                                       | J ≥ 20                               | 26                 |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina   | Tacco ≥ 0,13                         | 0,16               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina   | Piano ≥ 0,18                         | 0,20               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente | Tacco ≥ 0,28                         | 0,31               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente | Piano ≥ 0,32                         | 0,36               |

I dati riportati in questa tabella sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Le Group. Tutti i dati sono in base ai prodotti e ai materiali e non sono da considerarsi come valori minimi. Nessuna parte di questa tabella può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Le Group.



Articolo **COLUMBINE**  
Categoria di sicurezza **S3 SRC**  
Codice di produzione **7MT23**  
Taglie **35 - 47**  
Peso (tg. 42) **430 gr**

**TOMAIO** Nubuck e inserto antiabrasione

**FODERA** 3D.lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità

**FUSSBETT** VENTO-PLUS® in materiale antistatico e antimicotico, favorisce l'evaporazione dell'umidità

**PUNTALE** LIGHT-PLUS® 2003 in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo e anallergico.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE** FLEX-SYSTEM® realizzata in materiale composito, protegge il 100% della superficie di appoggio del piede e non è rilevabile dai metal detector. Pesa 60 grammi in meno rispetto ad una tradizionale soletta in acciaio

**SUOLA** AIR-FORCE, 100% poliuretano, leggera e aderente, resistente all'abrasione e allo scivolamento



|                                                                                         | Requisiti norma<br>EN ISO 20345:2007 |        | VALORE<br>OTTENUTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|
| <b>TOMAIO</b>                                                                           |                                      |        |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> h                 | ≥ 0,8  | 4,7                |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cm <sup>2</sup>                   | ≥ 15   | 45,6               |
| <b>FODERA</b>                                                                           |                                      |        |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> h                 | ≥ 2    | 5,9                |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cm <sup>2</sup> h                 | ≥ 20   | 50,1               |
| <b>PUNTALE LIGHT-PLUS®</b>                                                              |                                      |        |                    |
| Resistenza all'urto                                                                     | mm                                   | ≥ 14   | 18                 |
| Resistenza alla compressione                                                            | mm                                   | ≥ 14   | 19                 |
| <b>LAMINA FLEX-SYSTEM®</b>                                                              |                                      |        |                    |
| Resistenza alla perforazione                                                            | N                                    | ≥ 1100 | 1340               |
| <b>Resistenza elettrica della calzatura</b>                                             |                                      |        |                    |
| In ambiente umido                                                                       | MQ                                   | ≥ 0,1  | 72                 |
| In ambiente secco                                                                       | MQ                                   | ≤ 1000 | 250                |
| <b>SUOLA</b>                                                                            |                                      |        |                    |
| Resistenza all'abrasione (perdita di volume)                                            | mm <sup>3</sup>                      | ≤ 250  | 90                 |
| Resistenza alle flessioni                                                               | mm                                   | ≤ 4    | 1,5                |
| Resistenza agli idrocarburi                                                             | %                                    | ≤ 12   | 1                  |
| Absorbimento di energia del tacco                                                       | J                                    | ≥ 20   | 26                 |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina   | Tacco                                | ≥ 0,13 | 0,16               |
|                                                                                         | Piano                                | ≥ 0,18 | 0,20               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente | Tacco                                | ≥ 0,28 | 0,31               |
|                                                                                         | Piano                                | ≥ 0,32 | 0,36               |

I dati riportati in questo scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. JCB Group. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per altro uso, senza il permesso scritto di JCB Group.



Articolo **LIBERATOR**  
Categoria di sicurezza **S3 SRC**  
Codice di produzione **7MT24**  
Taglie **35 - 47**  
Peso (tg. 42) **500 gr**

**TOMAIO** Pelle fiore e crosta antiabrasione

**FODERA** 3D.lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità

**FUSSBETT** VENTO-PLUS® in materiale antistatico e antimicotico, favorisce l'evaporazione dell'umidità

**PUNTALE** LIGHT-PLUS® 2003 in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo e anallergico.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE** FLEX-SYSTEM® realizzata in materiale composito, protegge il 100% della superficie di appoggio del piede e non è rilevabile dai metal detector. Pesa 60 grammi in meno rispetto ad una tradizionale soletta in acciaio

**SUOLA** AIR-FORCE, 100% poliuretano, leggera e aderente, resistente all'abrasione e allo scivolamento



|                                                                                         | Requisiti norma<br>EN ISO 20345:2007 |        | VALORE<br>OTTENUTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|
| <b>TOMAIO</b>                                                                           |                                      |        |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> h                 | ≥ 0,8  | 2,6                |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cm <sup>2</sup>                   | ≥ 15   | 26,9               |
| <b>FODERA</b>                                                                           |                                      |        |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> h                 | ≥ 2    | 5,9                |
| Coefficiente di permeabilità                                                            | mg/cm <sup>2</sup> h                 | ≥ 20   | 50,1               |
| <b>PUNTALE LIGHT-PLUS®</b>                                                              |                                      |        |                    |
| Resistenza all'urto                                                                     | mm                                   | ≥ 14   | 18                 |
| Resistenza alla compressione                                                            | mm                                   | ≥ 14   | 19                 |
| <b>LAMINA FLEX-SYSTEM®</b>                                                              |                                      |        |                    |
| Resistenza alla perforazione                                                            | N                                    | ≥ 1100 | 1340               |
| <b>Resistenza elettrica della calzatura</b>                                             |                                      |        |                    |
| In ambiente umido                                                                       | MQ                                   | ≥ 0,1  | 72                 |
| In ambiente secco                                                                       | MQ                                   | ≤ 1000 | 250                |
| <b>SUOLA</b>                                                                            |                                      |        |                    |
| Resistenza all'abrasione (perdita di volume)                                            | mm <sup>3</sup>                      | ≤ 250  | 90                 |
| Resistenza alle flessioni                                                               | mm                                   | ≤ 4    | 1,5                |
| Resistenza agli idrocarburi                                                             | %                                    | ≤ 12   | 1                  |
| Absorbimento di energia del tacco                                                       | J                                    | ≥ 20   | 26                 |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina   | Tacco                                | ≥ 0,13 | 0,16               |
|                                                                                         | Piano                                | ≥ 0,18 | 0,20               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente | Tacco                                | ≥ 0,28 | 0,31               |
|                                                                                         | Piano                                | ≥ 0,32 | 0,36               |

I dati riportati in questo scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. JCB Group. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per altro uso, senza il permesso scritto di JCB Group.



SCHEDA TECNICA CALZATURA DI SICUREZZA ART. PROXIMA

LINEA MOON

ART. PROXIMA SP  
COD. 71304  
TAGLIE 38 - 47  
PESO (tg. 42) 550 gr

METAL  
FREE



COMPONENTI DESCRIZIONE

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOMAIO              | Pelle scam. forata sp. 2-2,2 mm. + inserto in Nabuk                                                |
| FODERA              | ULTRARESPIRO® Tridimensionale                                                                      |
| FODERA ANTERIORE    | Feltro impuntrescibile sp. 1 - 1,2 mm                                                              |
| SOFFIETTO           | Imbottito e foderato in LYCRA® no memory                                                           |
|                     |                                                                                                    |
| PUNTALE             | LIGHT-PLUS® in materiale polimerico                                                                |
| SOTTOPUNTALE        | In gommasciuma telata sp. 3,5 mm                                                                   |
|                     |                                                                                                    |
| SOTTOPIEDE ANTIFORO | FLEX-SYSTEM®, con copertura del piede del 100%                                                     |
| COPRISOTTOPIEDE     | VENTO-PLUS® Anatomico, antistatico, in P.E.<br>rivestito da un tessuto di tela forata rinfrescante |
|                     |                                                                                                    |
| SUOLA INTERMEDIA    | Poliuretano espanso antistatico, densità 0,45                                                      |
| SUOLA USURA         | Poliuretano compatto, densità 1,12                                                                 |
| CALZATA             | 11                                                                                                 |

| SPECIFICHE TECNICHE                              | NORMA                    | VALORE          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>PUNTALE LIGHT-PLUS®</b>                       | <b>EN ISO 20345:2004</b> | <b>OTTENUTO</b> |
| Resistenza all'urto mm                           | ≥ 14                     | 16              |
| Resistenza alla compressione mm                  | ≥ 14                     | 18              |
| <b>SOLETTA FLEX-SYSTEM®</b>                      |                          |                 |
| Resistenza alla perforazione N                   | ≥ 1100                   | 1350            |
| <b>Resistenza elettrica della calzatura</b>      |                          |                 |
| In ambiente umido MQ                             | ≥ 0,1                    | 230             |
| In ambiente secco MQ                             | ≤ 1000                   | 500             |
| <b>TOMAIO</b>                                    |                          |                 |
| Permeabilità al vapore d'acqua mg/cmq h          | ≥ 0,8                    | > 5             |
| Coefficiente di permeabilità mg/cmq              | > 15                     | 51,5            |
| Permeabilità al vapore d'acqua mg/cmq h          | ≥ 2,0                    | > 4,0           |
| Coefficiente di permeabilità mg/cmq              | ≥ 20                     | > 35            |
| Resistenza all'abrasione cicli                   | ≥ 400                    | > 400           |
| <b>SUOLA USURA</b>                               |                          |                 |
| Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³ | ≤ 150                    | 40              |
| Resistenza alle flessioni mm                     | ≥ 4                      | 2               |
| Resistenza al distacco suola/intersuola          | ≥ 4                      | > 5             |
| Resistenza agli idrocarburi (variaz. % Volume)   | ≤ 12                     | 0,3             |
| Assorbimento di energia del tacco J              | ≥ 20                     | 45              |
| Coefficiente di aderenza del battistrada         | ≥ 0,15                   | 0,20            |



Articolo  
Codice di produzione  
Taglie  
Calzata

BERLINO S1 SRC  
72800  
35 - 48  
11



|          |                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOMAIO   | Pelle crosta pigmentata, impermeabile                                                                                                                    |
| FODERA   | 3D.Lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità |
| FUSSBETT | AIR-RELAX® in materiale antistatico e antimicotico, favorisce l'evaporazione dell'umidità                                                                |
| PUNTALE  | Classic Steel, tradizionale in acciaio inox, resistente ad un impatto avente 200 J di energia                                                            |
| SUOLA    | CLASSIC, in poliuretano bi-densità, ergonomica, con massima resistenza all'abrasione e migliore resistenza allo scivolamento                             |



|                                                                                         | Requisiti norma<br>EN ISO 20345:2004 | VALORE<br>OTTENUTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>TOMAIO</b>                                                                           |                                      |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua mg/cmq h                                                 | ≥ 0,8                                | 1,4                |
| Coefficiente di permeabilità mg/cmq                                                     | ≥ 15                                 | 21                 |
| <b>FODERA</b>                                                                           |                                      |                    |
| Permeabilità al vapore d'acqua mg/cmq h                                                 | ≥ 2                                  | 3,6                |
| Coefficiente di permeabilità mg/cmq h                                                   | ≥ 20                                 | 33,8               |
| <b>PUNTALE CLASSIC STEEL</b>                                                            |                                      |                    |
| Resistenza all'urto mm                                                                  | ≥ 14                                 | 14,5               |
| Resistenza alla compressione mm                                                         | ≥ 14                                 | 15                 |
| <b>Resistenza elettrica della calzatura</b>                                             |                                      |                    |
| In ambiente umido MQ                                                                    | ≥ 0,1                                | 731                |
| In ambiente secco MQ                                                                    | ≤ 1000                               | 950                |
| <b>SUOLA</b>                                                                            |                                      |                    |
| Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³                                        | ≤ 150                                | 36                 |
| Resistenza alle flessioni mm                                                            | ≤ 4                                  | 3,5                |
| Resistenza agli idrocarburi %                                                           | ≤ 12                                 | 3,9                |
| Assorbimento di energia del tacco J                                                     | ≥ 20                                 | 33,5               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suola in acciaio lubrificato da glicerina   | Tacco ≥ 0,13                         | 0,15               |
|                                                                                         | Piano ≥ 0,18                         | 0,20               |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su suola in ceramica lubrificato da detergente | Tacco ≥ 0,28                         | 0,28               |
|                                                                                         | Piano ≥ 0,32                         | 0,34               |



e-mail: [almaritalia@almar-group.com](mailto:almaritalia@almar-group.com)



**INDUSTRIE CALZATURE Srl**  
cap. soc. € 7.758.853  
28040 Paruzzaro (Novara)  
Via per Borgomanero, 50  
tel. 0322/539111  
fax 0322/53402

e-mail: [almaritalia@almar-group.com](mailto:almaritalia@almar-group.com)



|                              |                                                                   |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|-------|------|-----------------------|
| CERTIFICATO NR. 0161/7056/02 |                                                                   | ENTE CERTIFICATORE: CIMAC - C.so Brodolini, 19 - I - 27029 VIGEVANO PV - EUROLAB NR. 0465 |      |    |         |       |      |                       |
| SCHEDA TECNICA               | ART.                                                              | B0119                                                                                     | CAT. | S5 | CALZATA | 36/47 | TIPO | Calzatura Stivale "C" |
| COMPONENTI                   | DESCRIZIONE                                                       |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |
| GAMBALE FODERATO             | PVC-NITRILE colore verde militare sp. 2 - 2,5 mm.                 |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |
| PUNTALE                      | Acciaio inox mod. 604 EN 345:1 - 200 J                            |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |
| SOTTOPIEDE                   | AVS - Air Ventilation System                                      |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |
| COPRISOTTOPIEDE              | PVC alimentare traforato, antistatico, asportabile e lavabile     |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |
| SUOLA USURA                  | PVC-NITRILE Antistatica,antiolio, antiscivolo, ISO 6110-6112      |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |
| INSERTI                      | Posteriore gambale rifrangente                                    |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |
| LAMINA ANTIFORO              | Acciaio inox mod. 752 EN 345:1 - 200 J verniciata antisdrucchiolo |                                                                                           |      |    |         |       |      |                       |

## 2. CARTA E ACCESSORI

COD 5403



**Rotolo Cucina Magnum**  
pura cellulosa • 2 veli • 75 strappi  
6 confezioni da 3 rotoli

COD 5478



**Bobina S.A.B. 106.000**  
pura cellulosa • 800 strappi con tecn. S.A.B.  
2 veli • confezioni da 2 rotoli

COD 5429



**Carta Igienica Bauletto 8 Granrotolo Tenderly**  
pura cellulosa • 2 veli  
6 confezioni da 8 rotoli

COD 5377



**Carta Igienica Jumbo Super**  
pura cellulosa • 2 veli  
confezione da 6 rotoli

COD 5352



**Carta Igienica Granrotolo**  
pura cellulosa • 2 veli • Microembossing  
10 confezioni da 4 rotoli

COD 5426



**Carta Igienica Bauletto 12 Rotoli**  
pura cellulosa • 2 veli  
9 confezioni da 12 rotoli

COD 5246



**Tovagliolo 2 Veli**  
pura cellulosa • 2 veli • 33x33 cm  
42 confezioni da 50 pezzi

COD 5373



**Asciugamani Lotusmile**  
pura cellulosa • 2 veli • 60 mt  
6 confezioni da 2 rotoli

COD 5425



**Fazzoletti Tenderly**  
pura cellulosa • 3 veli  
24 confezioni da 12 pacchetti

COD 5383



**Bobina Tenderly 800**  
pura cellulosa • 800 strappi • 2 veli  
confezione da 2 rotoli

COD 5406



**Carta Igienica Jumbo Tenderly**  
pura cellulosa • 2 veli  
confezione da 6 rotoli

COD 5474



**Carta Igienica Mini Jumbo Tenderly**  
pura cellulosa • 2 veli  
confezioni da 12 rotoli

COD 5372



**Asciugamani Interfogliato**  
distributore in metallo  
confezione singola

COD 5287 • 5288



**Carta Igienica Mini Jumbo • Jumbo**  
5287 distr. mini jumbo • 5288 distr. jumbo  
confezione singola

COD 5012 • 7020



**Asciugamani EnMotion**  
5012 confezione da 6 rotoli En-Motion • *hydrastrak*  
7020 Distributore En-Motion

COD 5285



**Asciugamani Interfogliato**  
confezione singola

COD 5334 • 5350



**Carta Igienica Interfogliata**  
5334 distr. maxi • 5350 distr. mini  
confezione singola

COD 5289 • 5290



**Distributore Rotolo Estrazione Centrale**  
5289 mini • 5290 maxi  
confezione singola



An abstract graphic composed of numerous thin, orange lines that form a complex, overlapping grid-like pattern. The lines curve and intersect to create a sense of depth and movement, resembling a stylized, three-dimensional wave or a series of concentric, distorted circles. The overall effect is a dynamic, organic structure that fills the background of the page.

## **MEG di Moro Enrico**

### **Sede**

Via delle Industrie,10  
36050 Cartigliano (VI)

**Cell** 392/5937254

**Tel/Fax** 0424 827243

**P. Iva** 034 389 502 42

**C.f.** MRONRC76B13A703U

**info@megantinfortunistica.net**

**www.megantinfortunistica.net**