


Multipresa 1U, 32A, 230V, 6 prese Unel bi-passo con interruttore magneto termico

Codice prodotto	3UM06-0005	
Descrizione prodotto	Multipresa 1U, 32A, 230V, 6 prese Unel bi-passo con interruttore magneto termico	
Struttura	Lamiera 14/10 verniciata	
Alette di fissaggio della multi presa	Integrate nella struttura unica di lamiera verniciata	
Presa	n. 6 prese di sicurezza Universale bi-passo 2P+T 16 A 250 ~ conforme alle norme CEI EN 60 439-I e CEI 23 -50 Accetta spine: italiana 10A / 16Amper e schuko	
Sezionatore	-	
Sezionatori protezione magneto-termico	Interruttore automatico magneto termico - 32A**	
Cavo alimentazione	Cavo alimentazione H05 VV-F3g - sezione 3x4 mm ² – lunghezza cavo alimentazione 1,90m	
Spina cavo alimentazione	IEC 309 / cavo spelato	
Corrente monofase	230V – 32A	
Corrente massima utilizzabile	32 A totale nelle prese presenti	
Grado di protezione	IP 30	
Certificazione	CE	
Dimensioni in mm	19” / 484 mm lunghezza – 1U / 44,5 mm altezza – 65,0 mm profondità	
Peso in kg	1,2 Kg	
Garanzia	24 mesi	
Produzione		

OPZIONI

Sezionatori	
Cavo alimentazione	Lunghezza cavo alimentazione su richiesta - H05 VV-F3g 3x6 mm ²
Spina cavo alimentazione	Spina industriale IEC 309 32Amper stagna



Vista laterale con uscita cavo alimentazione



Informazioni relative al sezionatore magneto-termico	** Interruttore magneto termico unipolare 1P+N da 32A. Potere di interruzione secondo CEI EN 60898; 4.500A Curva di intervento C tra 5 e 10 In E' disponibile anche la versione con magneto termico bipolare 2P	
Codice prodotto		
3UM06-0005- OSP	Cavo alimentazione terminato spelato	
3UM06-0005-032	Modello con cavo alimentazione con spina IEC 309 32A	

Specifications subject to change without notice



MultiPresa Serie IDEAL– UNEL - 1U - 19" – 32A
Multipresa 1U, 32A, 230V, 12 prese Unel bi-passo con interruttore magneto termico



Codice prodotto	3UM06-0005	
Descrizione prodotto	Multipresa 1U, 32A, 230V, 12 prese Unel bi-passo con interruttore magneto termico	
Struttura	Lamiera 15/10 verniciata	
Alette di fissaggio della multi presa	Incluse staffe angolari per fissaggio in verticale	
Presa	n. 12 prese di sicurezza Universale bi-passo 2P+T 16 A 250 ~ conforme alle norme CEI EN 60 439-I e CEI 23 -50 Accetta spine: italiana 10A / 16Amper e schuko	
Sezionatore	-	
Sezionatori protezione magneto-termico	Interruttore automatico magneto termico - 32A**	
Cavo alimentazione	Cavo alimentazione H05 VV-F3g - sezione 3x4 mm ² – lunghezza cavo alimentazione 1,90m	
Spina cavo alimentazione	IEC 309 / cavo spelato	
Corrente monofase	230V – 32A	
Corrente massima utilizzabile	32 A totale nelle prese presenti	
Grado di protezione	IP 30	
Certificazione	CE	
Dimensioni in mm	mm lunghezza – 1U / 44,5 mm altezza – 65,0 mm profondità	
Peso in kg	1,8 Kg	
Garanzia	24 mesi	
Produzione		

OPZIONI

Sezionatori	
Cavo alimentazione	Lunghezza cavo alimentazione su richiesta - H05 VV-F3g 3x6 mm ²
Spina cavo alimentazione	Spina industriale IEC 309 32Amper stagna



Vista laterale con uscita cavo alimentazione



Informazioni relative al sezionatore magneto-termico	** Interruttore magneto termico unipolare 1P+N da 32A. Potere di interruzione secondo CEI EN 60898; 4.500A Curva di intervento C tra 5 e 10 In E' disponibile anche la versione con magneto termico bipolare 2P
Codice prodotto	
3UM06-0005- OSP	Cavo alimentazione terminato spelato
3UM06-0005-032	Modello con cavo alimentazione con spina IEC 309 32A 
NOTA	Il cablaggio delle prese, all'interno della multipresa avviene mediante un "pettine" che garantisce - un corretto passaggio di corrente ad ogni singola presa - non vi è un surriscaldamento del conduttore in quanto ha una "dorsale" - fissaggio elettrico sicuro ai morsetti della presa

Specifications subject to change without notice