



I profili in PVC di Salamander Industrie-Produkte GmHH vengono trasformati e lavorati utilizzando sistemi che permettono di ottenere prestazioni superiori nel rispetto della sicurezza e dell'ambiente.

I nostri profili non contengono sostanze tossiche* e quindi possiamo dichiarare che non sono nocivi alla salute .

* rif 2008/544/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni e per esterni e l'EPA Environmental Protection Agency

Firma del produttore

Luogo e data



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "i.V. Dr. Claus Dörfeld", is written over the signature line.

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Türkheim, 20.05.2014

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
GERMANY

i.V. Dr. Claus Dörfeld
Global Head of Quality Management

Mantova, 13 maggio 2014

Spett. Isolcasa
Via Montalbano 1377/0
47842 San Giovanni in Marignano (Rn)

Oggetto: gas

Le vetrate prodotte dalla nostra azienda hanno superato tutte le prove di invecchiamento secondo la Norma Uni En 1279-3:2004 che definisce i requisiti della velocità di perdita di gas e le tolleranze di concentrazione di gas all'interno delle vetrate isolanti.

La non fuoriuscita del gas attraverso la sigillatura è elemento discriminante della qualità della vetrata ed è in funzione sia dei materiali di sigillatura utilizzati che del loro appropriato utilizzo, così come della corretta fabbricazione della vetrata.

La misura della velocità di perdita di gas dal perimetro della vetrata isolante viene eseguita seguendo le indicazioni fornite dalla Norma secondo la quale alla fine di tutti i test previsti la concentrazione di gas Argon all'interno della vetrata non deve mai risultare inferiore al 10% del valore dichiarato.

Cordiali saluti.