

portoni a **LIBRO**



ME·LA·S.
SERRAMENTI DI QUALITÀ

MELAS

portoni a LIBRO

I portoni a libro, costituiti da pannelli verticali incernierati tra di loro, con apertura ad impacchettamento laterale, sono particolarmente indicati per le grandi aperture industriali con architravi ridotte, quando sono richieste elevate prestazioni di affidabilità, resistenza al vento, isolamento termico ed acustico. Grazie alla loro tecnologia, i portoni a libro ME.LA.S. sono di facile manutenzione e possono essere azionati a mano o motorizzati.

Le ante sono incernierate lateralmente ad un telaio portante in acciaio zincato e sostenute da appositi carrelli che scorrono entro guide di notevole spessore, ancorate alla struttura del fabbricato mediante staffe. Quando richiesto, è possibile inserire nel portone un passo d'uomo a norma con maniglione antipanico certificato.

gamma cromatica

A causa dei limiti di stampa i colori rappresentati possono differire dalla gradazione reale, che può essere verificata sui campioni dei pannelli.



bianco
simile
RAL
9002



grigio
RAL
9006



rosso
RAL
3000



verde
RAL
6005



blu
RAL
5010



grigio
RAL
7016



testa di
moro
simile
RAL
8019



bianco
grigio
RAL
9002
goffrato



verde
RAL
6005
goffrato



tinta
legno
plastif.
RAL
SL45





Speciali incontri a pavimento assicurano la perfetta chiusura e resistenza delle ante sotto la spinta del vento.

Le esecuzioni standard prevedono un massimo di 8 ante; esecuzioni speciali permettono di superare questo limite.

Si realizzano portoni senza guida a pavimento per rendere agevole il transito del varco, con oblò di ampie dimensioni in vetro accoppiato semplice o con camera, con porta pedonale omologabile come via di fuga.

caratteristiche tecniche

- Sistema di apertura tramite guida di scorrimento superiore, corredata di staffe di fissaggio, o inferiore, sempre in acciaio zincato; carrelli con cuscinetti e perni registrabili anche successivamente alla posa
- Montanti laterali in acciaio zincato con staffe di fissaggio asolate che permettono una registrazione ottimale
- Chiusura inferiore garantita da apposito incontro in nylon colore nero da fissare a pavimento
- Spazzolino di tenuta a pavimento realizzato con profilo inferiore in alluminio elox, regolabile in altezza; spazzola in nylon di facile sostituzione
- Azionamento manuale, motorizzato o predisposto per la motorizzazione
- Oblò opzionali in tipologie standard o personalizzabili, in gomma o alluminio, con vetro stratificato di sicurezza 8/9





MELAS
SERRAMENTI DI QUALITÀ

Metal Lamina Sarda s.a.s.
via Sernagiotto, 5
09030 Elmas (CA)
tel 070 240 131
melas@melas.it - www.melas.it