

# Ugelli soffianti fonoassorbenti

## Low noise spry nozzles

### Ugello piatto a più canali Multi-channel flat jet nozzle

#### Dimensioni:

90 x 47 x 14  
(lunghezza x larghezza x altezza)

#### Tubo di raccordo:

R1/4"  
(filettatura esterna sul tubo di entrata)

#### Caratteristiche:

- Antiurto sino a -40° C
- Indefornabile sino a +50°C
- Funzionamento max 5 bar

#### Fornibile come:

Ugello piatto a più canali

#### Dimensions

90 x 47 x 14 (LxWxH)

#### Pipe connection:

R 1/4 "  
(external thread on air inlet)

#### Characteristics:

Impact- resistant down to -40°C

Dimensional stability up to +50°C

Air pressure max 5 bar

#### La forza soffiante mirata

La disposizione parallela dei getti d'aria, permette di avere un ampio raggio di soffiatura nei pezzi trasportati.

Anche pezzi di piccole dimensioni lavorati su torni automatici, possono venire investiti da un getto d'aria ben preciso.

Tramite listello di chiusura, possibile dirigere a richiesta il flusso dell'aria. Anche questo, è un modo per risparmiare energia.

#### Concentrated blowing power.

The parallel arrangement of the component air streams gives an optimum blow-out width for work piece conveyance.

Even the smallest finished parts, e.g. on lathes, can be accurately and efficiently blown out.

The shut-off bar makes it possible to select the optimum outlet cross-section at the nozzle mouthpiece.

This means a further saving in compressed air consumption.

