

Terminali Kaba

Kaba B-eco



Descrizione

Il terminale multifunzione Kaba B-eco, ideale per la Rilevazione Presenze, il Controllo Accessi e la Raccolta Dati, è un dispositivo facilmente integrabile in tutti i sistemi esistenti.

Caratteristiche

- B-eco può funzionare in modalità online o offline in base al software utilizzato.
- E' configurato per 200 dipendenti con la possibilità di espandere la capacità per raccogliere fino a 5.000 master record.
- Integrazione semplice attraverso http/xml

Caratteristiche tecniche

- Display grafico luminoso bianco/nero 240 x 128 pixels.
- Tastiera capacitiva con 5 tasti funzione, 4 tasti di navigazione e una tastiera numerica/alfanumerica.
- Connettore esterno opzionale per scanner CCD.
- Supporta tutte le tecnologie di lettura RFID (Mifare, Legic, HID). Opzionalmente disponibile in versione MAG.
- Alimentazione standard Power over Ethernet (PoE).
- Relè per apriporta.



Terminali Kaba

Kaba B-web 97 00



Descrizione

Il terminale Kaba 97 00 svolge una vasta gamma di funzioni nel campo della rilevazione presenze, del controllo accessi, fornendo applicazioni e informazioni specifiche al cliente.

Kaba 97 00 è disponibile in tre diversi pacchetti (versioni) che possono essere utilizzati per configurare ed adeguare il terminale alle vostre specifiche esigenze.

Kaba 97 20 è un terminale entry-level, che comprende tutte le funzioni necessarie per una raccolta delle timbrature affidabile e sicura.

La versione Kaba 97 40 vi offre, inoltre, la possibilità di utilizzare le funzioni di controllo accessi. Questo include la gestione ed il controllo di una porta/varco, nonché l'integrazione di componentistand alone tramite la funzione CardLink.

Kaba 97 60 è già dotato di una batteria tampone che garantisce il funzionamento del dispositivo anche in caso di interruzioni di corrente.

Caratteristiche

- Sicura e semplice acquisizione dei dati
- Touchscreen da 7" con display luminoso e robusto pannello in vetro
- Tastiera capacitiva
- Semplice integrazione in rete tramite interfaccia Ethernet
- Varie opzioni di alimentazione (PoE, connessione AC 230 V, 24 V DC tramite alimentazione di rete)
- Terminale multimediale: Microfono, altoparlante e videocamera integrata
- Supporta di tutti gli standard RFID
- Possibile integrazione di soluzioni di identificazione e verifica biometrica
- Compatibile con le serie di terminali Kaba precedenti
- Interfaccia utente configurabile
- Segnale acustico configurabile di avvenuta registrazione
- Funzione CardLink

Terminali Kaba

Kaba 96 00



Descrizione

Il nuovo terminale Kaba 96 00 è caratterizzato da dimensioni compatte e da un design elegante con un display touchscreen, che lo rendono comodo e facile da utilizzare.

Il dispositivo rappresenta la soluzione entry-level ideale per applicazioni semplici di rilevazione presenze e controllo accessi.

Progettato per le piccole e medie imprese o per filiali aziendali, il nuovo terminale è un dispositivo multifunzionale, tecnologicamente innovativo e flessibile, con funzionalità estendibili in qualsiasi momento.

Grazie alla sua semplice installazione ed al concetto funzionale ed operativo di base, supporta la comunicazione all'interno dell'azienda in un modo efficace ed immediato.

Caratteristiche

- Design compatto, elegante, moderno ed user-friendly.
- Display touchscreen da tre pollici.
- Altoparlante integrato.
- Compatibile con i tablet e gli smartphone sul mercato grazie alla comunicazione tipo Ethernet e/o 3G.
- Porta mini USB che consente di collegare dispositivi esterni di lettura come uno scanner per codici a barre 2D.
- Alimentazione standard Power over Ethernet (PoE) o alimentazione a 12 V DC, opzionale.
- Supporta tutti i formati audio più comunemente usati per facilitare l'utilizzo di files audio.
- Semplice installazione, caratteristica distintiva di tutta la gamma di terminali B-web.

Smart Lock

ZKBioLock-Intelligent Lock Product Line



ML10-ID (New)



PL10D
DIY Fingerprint Lock

TL100



L7000



Contattateci



Corso Dante 61/6, Calolziocorte, LC
+39 0341631058

info@vulcanos.it
www.vulcanosas.com
www.vulcanos.it



Terminali Kaba

Offriamo un'ampia gamma di prodotti e soluzioni altamente innovative.

- Le serie di terminali consentono di automatizzare la raccolta dei dati e semplificare l'elaborazione di report immediati e periodici.
- Gli eleganti terminali sono facili da installare, semplici da utilizzare e possono essere personalizzati in funzione delle vostre specifiche esigenze.
- Possono essere integrati al vostro sistema ERP e aggiornati in qualsiasi momento.

Proponiamo anche i cilindri digitali



Contattateci



Corso Dante 61/6, Calolziocorte, LC
+39 0341631058

info@vulcanos.it
www.vulcanosas.com
www.vulcanos.it



Terminali TechnoDrive

Descrizione

SmartClock 4 Rfid Mifare



SmartClock 4 Rfid Mifare

- Display 128 x 64 pixels with white led back-light
- Tactile keyboard with 14 keys with blue led back-light
- Polyphonic stereo audio
- Build-in RFID 125 KHz or 13.56 Mhz reader Mifare/NFC
- DDR2 128 Mbyte memory
- 800 Mhz CortexA8 CPU
- High precision temperature-compensated real time clock
- Linux operating system
- 10-100 Auto-MDIX Ethernet
- 2 x USB 2.0 port
- Three serial communication ports RS232/485
- Two internal relays
- 2 digital inputs
- Internal UMTS dongle
- Internal WiFi dongle
- External USB plug for pen-drive
- PoE Power supply or 9-36 Vdc with ext, adapter
- Size W H D 165 x 158 x 60

Terminali TechnoDrive

Descrizione

SmartClock 4 Magnetico



SmartClock 4 Magnetico

- Display 128 x 64 pixels with white led back-light
- Tactile keyboard with 14 keys with blue led back-light
- Polyphonic stereo audio
- Magnetic track #1-2-3 reader
- DDR2 128 Mbyte memory
- 800 Mhz CortexA8 CPU
- High precision temperature-compensated real time clock
- Linux operating system
- 10-100 Auto-MDIX Ethernet
- 2 x USB 2.0 port
- Three serial communication ports RS232/485
- Two internal relays
- 2 digital inputs
- Internal UMTS dongle
- Internal WiFi dongle
- External USB plug for pen-drive
- PoE Power supply or 9-36 Vdc with ext, adapter
- Size W H D 165 x 158 x 60

Terminali TechnoDrive

Descrizione

SmartClock 4 Biometrico



Display 128 x 64 pixels with white led back-light
Tactile keyboard with 14 keys with blue led back-light
Polyphonic stereo audio
Build-in RFID 125 Khz or 13.56 Mhz reader Mifare/NFC
Build-in biometric optical reader
DDR2 128 Mbyte memory
800 Mhz CortexA8 CPU
High precision temperature-compensated real time clock
Linux operating system
10-100 Auto-MDIX Ethernet
2 x USB 2.0 port
Three serial communication ports RS232/485
Two internal relays
2 digital inputs
Internal UMTS dongle
Internal WiFi dongle
External USB plug for pen-drive
PoE Power supply or 9-36 Vdc with ext, adapter
Size W H D 165 x 158 x 60

SmartClock 4 Biometrico

Terminali TechnoDrive

Descrizione

FingerClock 4 Magnetico



FingerClock 4 Magnetico

- LCD VGA 480 x 800 TFT 65536 colors Display with white led back-light
- Touch-screen
- Polyphonic stereo audio
- Magnetic track #1-2-3 reader
- DDR2 128 Mbyte memory
- 800 Mhz CortexA8 CPU
- High precision temperature-compensated real time clock
- Linux operating system
- 10-100 Auto-MDIX Ethernet
- 2 x USB 2.0 port
- Three serial communication ports RS232/485
- Two internal relays
- 2 digital inputs
- Internal UMTS dongle
- Internal WiFi dongle
- External USB plug for pen-drive
- PoE Power supply or 9-36 Vdc with ext, adapter
- Size W H D 165 x 158 x 60

Terminali TechnoDrive

Descrizione

FingerClock 4 RFID Mifare



FingerClock 4 RFID Mifare

- LCD VGA 480 x 800 TFT 65536 colors Display with white led back-light
- Touch-screen
- Polyphonic stereo audio
- Build-in RFID 125 KHz or 13.56 Mhz reader Mifare/NFC
- DDR2 128 Mbyte memory
- 800 Mhz CortexA8 CPU
- High precision temperature-compensated real time clock
- Linux operating system
- 10-100 Auto-MDIX Ethernet
- 2 x USB 2.0 port
- Three serial communication ports RS232/485
- Two internal relays
- 2 digital inputs
- Internal UMTS dongle
- Internal WiFi dongle
- External USB plug for pen-drive
- PoE Power supply or 9-36 Vdc with ext, adapter
- Size W H D 165 x 158 x 60

Terminali TechnoDrive

Descrizione

FingerClock 4 Biometric



FingerClock 4 Biometric

- LCD VGA 480 x 800 TFT 65536 colors Display with white led back-light
- Touch-screen
- Polyphonic stereo audio
- Build-in RFID 125 Khz or 13.56 Mhz reader Mifare/NFC
- Build-in biometric optical reader
- DDR2 128 Mbyte memory
- 800 Mhz CortexA8 CPU
- High precision temperature-compensated real time clock
- Linux operating system
- 10-100 Auto-MDIX Ethernet
- 2 x USB 2.0 port
- Three serial communication ports RS232/485
- Two internal relays
- 2 digital inputs
- Internal UMTS dongle
- Internal WiFi dongle
- External USB plug for pen-drive
- PoE Power supply or 9-36 Vdc with ext, adapter
- Size W H D 165 x 158 x 60

Proponiamo anche le testine di lettura rfid e magnetici



Mbr11-rfid



Mbr11-magnetica

Descrizione

- Client HTTP/HTTPS. Possibilità di controllare i terminali in modo semplice utilizzando la modalità online con server HTTP.
- Configurazione dei terminali mediante server HTTP, utilizzando un browser di tipo standard.
- Client browser web per la visualizzazione, in modalità online, di informazioni ottenute tramite server HTTP/HTTPS.
- Client FTP per l'upload di file di scheduling a server FTP interno.
- Server FTP per il controllo dei terminali tramite client FTP.
- Porte USB 2.0 ed Ethernet 10-100 Mbps, scheda WiFi, modem UMTS e Porte Seriali RS232, RS485.
- Badge supportati: magnetico ISO 1-2-3, RFID 125 KHz e Mifare 14443-A, 14443-B, in tecnologia biometrica.
- Ampio display TFT con risoluzione da 128 x 64 pixels fino a full VGA.

Contattateci



Corso Dante 61/6, Calolziocorte, LC

+39 0341631058

info@vulcanos.it

www.vulcanosas.com

www.vulcanos.it

