

CU20

***MOTOZAPPA
MOTOR HOE***



***MANEGGEVOLE, ROBUSTA E DI FACILE IMPIEGO
MANAGEABLE, ROBUST AND EASY EMPLOYMENT***

CASORZO
S.r.l.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore: Kohler SH265 HP6,5
Honda GX 160 HP5,5
- Cambio: 1 avanti + 1 RM
- Frizione: con comando a leva sulla stegola agente sul tendicinghia
- Peso a vuoto 60 Kg
- Avviamento: a strappo con autoavvolgente
- Stegola: regolabile in altezza e lateralmente con leva sul manubrio
- Trasmissione finale: a pignone e catena
- Fresa: ø 330 a sei stelle più piattello larghezza cm 80
- Ruotino di trasferimento
- Dispositivo di sicurezza: abbandonando le stegole la macchina si arresta

ACCESSORI

- Aratro assolcatore/rincalzatore

TECHNICAL DATA

- Engine: Kohler SH265 HP6,5
Honda GX 160 HP5,5
- Gearbox: 1 forward + 1 reverse gear
- Clutch: with control lever on handlebar acting on belt stretensioner
- Weight: 60 Kg
- Start: pull starter with automatic rewind
- Handlebar: with vertical and lateral adjustment by control lever
- Final drive: sprocket and chain
- Rotary tiller: ø 330 with six hoes plus disk width 80cm
- Travel wheel: at front, supplied as standard
- Safety device: machine cutout on handlebar release

ACCESSORIES


- Motor-cultivator with ridger



Assolcatore combinato
Combined furrower



Carter in lamiera stampata
con gusci avvitati
Gear housing in press-formed
plate sections secured by bolts



Ruotino di trasferimento
anteriore di serie
Travel wheel at front
supplied as standard