



FESTI s.r.l.
MACCHINE PER LA FRUTTICOLTURA



CARRO RACCOGLIFRUTTA SEMOVENTE HF 3000

Plateforme automotrice pour la cueillette mod. HF 3000
Self-Propelled fruit picker mod. HF 3000

HF 3000



Caratteristiche:

- Piano di lavoro unico ad elevazione idraulica (lunghezza m. 3,00) con aperture idrauliche: larghezza chiusa m. 1,30/1,50/1,70/1,80, apribile a m. 2,28/2,80/3,10/3,30, altezza massima m. 2,50/2,90
- 4 ruote motrici - 4 ruote sterzanti indipendenti con ritorno a zero automatico dello sterzo posteriore
- Elevatori idraulici anteriore e posteriore per carico e scarico bins
- Rulliere

Specifiche tecniche:

- Trasmissione idrostatica
- Cambio a due rapporti
- Velocità di avanzamento:
1° marcia 0/2,0 Km/h
2° marcia 0/8,0 Km/h
- Freni idraulici alle ruote posteriori
- Freno negativo automatico sulla trasmissione
- Peso in ordine di marcia kg. 3.100

Motorizzazione:

- Diesel 24 HP-3 cilindri/35HP-4 cilindri

Allestimenti e dotazioni:

- Gruppo compressore 450/650 lt. con innesto elettromagnetico
- Guida automatica con tastatore e pistone di uscita con presenza uomo attiva
- Guida automatica ad ultrasuoni con presenza uomo attiva
- Ruote larghe (39 cm.)
- Versione 2 R.M. - 2 R.S.

Caracteristique:

- Plateformes unique à elevation hydraulique (longueur 3m) avec ouvertures hydrauliques: largeur m. 1,30/1,50/1,70/1,80 ouvrable à m. 2,28/2,80/3,10/3,30, hauteur max 2,50/2,90
- 4 roues motrices
- 2 ou 4 roues directrices
- Elevateurs hydrauliques avant et arrière
- Bandes de roulement

Specifications technique:

- Transmission hydrostatique
- Boîte à 2 vitesses:
1ère 0/2,0/Km/h
2ème 0/8,0/Km/h
- Freins hydrauliques roués arrière
- Frein automatique négative sur la transmission
- Poids: Kg. 3.100

Motorisations:

- Diesel 24 HP-3 cylindres/35HP-4 cylindres

Sur demande:

- Compresseur 450/650 litres avec embrayage électromagnetique
- Guidage automatique avec sonde ou ultrason avec détection de présence humain
- Roues larges (39 cm.)
- Version 2 R.M. - 2 R.D.

Specifications:

- Single working platform with hydraulic elevation (length 3m.), width 1.30/1.50/1.70/1.80 m., 2.28/2.80/3.10/3.30 m. with hydraulic extensions max height 2.50/2.90 m.
- 4 driving wheels - 4 steering wheels
- Front and rear hydraulic elevators for the loading and unloading of bins
- Transporting rollers

Technical specifications:

- Hydrostatic transmission
- Gear-box 2 speed:
1st from 0 to 2.0/Km/hour
2nd from 0 to 8.0/Km/hour
- Hydraulic brakes on the rear wheels
- Automatic negative brake
- Weight in running order: Kg. 3.100

Engines:

- Diesel 24 HP-3 cylinders/35HP-4 cylinders

On request:

- 450/650 liters air compressor with electromagnetic clutches
- Automatic steering control with taster or ultrasonic with human presence detection
- Wide tires (39 cm.)
- 2 W.D. - 2 W.S. version

