



FESTI s.r.l.
MACCHINE PER LA FRUTTICOLTURA



CONFORME
ALLA NORMATIVA
EN 16952

CARRO RACCOGLIFRUTTA SEMOVENTE HF 4000

Plateforme automotrice pour la cueillette mod. HF 4000
Self-Propelled fruit picker mod. HF 4000

HF 4000



Caratteristiche:

- Piano di lavoro unico ad elevazione idraulica, (lunghezza m. 4,00) con aperture idrauliche larghezza chiusa m. 1,30/1,50/1,70/1,80 apribile a m. 2,28/2,80/3,10/3,30, altezza massima m. 2,50/2,90
- 4 ruote motrici - 4 ruote sterzanti indipendenti con ritorno a zero automatico dello sterzo posteriore
- Elevatori idraulici anteriore e posteriore per carico e scarico bins
- Rulliere

Specifiche tecniche:

- Trasmissione idrostatica
- Cambio a due rapporti
- Velocità di avanzamento:
 - 1° marcia 0/2,0 Km/h
 - 2° marcia 0/8,0 Km/h
- Freni idraulici alle ruote posteriori
- Freno negativo automatico
- Peso in ordine di marcia kg. 3.350

Motorizzazione:

- Diesel 24 HP-3 cilindri/35HP-4 cilindri

Allestimenti e dotazioni:

- Versione "H290":
altezza della piattaforma max m. 2,90
- Gruppo compressore 450/650 lt. con innesto elettromagnetico
- Guida automatica con tastatore e pistone di uscita con presenza uomo attiva
- Guida automatica ad ultrasuoni con presenza uomo attiva
- Ruote larghe (39 cm)
- Versione 2 R.M. - 2 R.S.

Caractéristique:

- Plateformes unique à elevation hydraulique (longueur 4m) avec ouvertures hydrauliques: largeur m. 1,30/1,50/1,70/1,80 ouvrable à m. 2,28/2,80/3,10/3,30 hauteur max 2,50/2,90
- 4 roues motrices
- 2 ou 4 roues directrices
- Elevateurs hydrauliques avant et arrière
- Bandes de roulement

Specifications technique:

- Transmission hydrostatique
- Boîte à 2 vitesses
- Vitesse d'avancement:
 - 1ère 0/2,0/Km/h
 - 2ème 0/8,0/Km/h
- Freins hydrauliques roués arrière
- Frein automatique négative sur la transmission
- Poids: Kg. 3.350

Motorisations:

- Diesel 24 HP-3 cylindres/35HP-4 cylindres

Sur demande:

- Version "H290":
hauteur max m. 2,90
- Compresseur 450/650 litres avec embrayage électromagnétique
- Guidage automatique avec sonde ou ultrason avec détection de présence humain
- Roues larges (39 cm)
- Version 2 R.M. - 2 R.D.

Specifications:

- Single working platform with hydraulic elevation (length 4m.) and hydraulic extensions width 1,30/1,50/1,70/1,80 m. (when closed), 2,28/2,80/3,10/3,30 m. (when open), max height 2,50/2,90 m.
- 4 driving wheels - 4 steering wheels
- Front and rear hydraulic elevators for the loading and unloading of bins
- Transporting rollers

Technical specifications:

- Hydrostatic transmission
- Gear-box 2 speed
- Forward speed:
 - 1st from 0 to 2,0/Km/hour
 - 2nd from 0 to 8,0/Km/hour
- Hydraulic brakes on the rear wheels
- Automatic negative brake
- Weight in running order: Kg. 3.350

Engines:

- Diesel 24 HP-3 cylinders/35HP-4 cylinders

On request:

- Type "H290":
height max m. 2,90
- 450/650 liters air compressor with electromagnetic clutches
- Automatic steering control with taster or ultrasonic with human presence detection
- Large wheels (39 cm)
- 2 W.D. - 2 W.S. version

