



M9 D.7. / M9 D.7. 2500



CONFORME
ALLA
NORMATIVA
EN 16952

CARRO RACCOGLIFRUTTA SEMOVENTE M9 D.7. / M9 D.7. 2500

Macchina progettata per la raccolta e la potatura nei moderni impianti ad interfilare ridotto.
This machine has been expressly designed for fruit harvesting and pruning modern small row systems.
Selbstfahrende Hebebühne speziell fuer die Arbeit in Obstdichtanlagen entwickelt.

Caratteristiche:

- Piano di lavoro unico ad elevazione idraulica, larghezza chiusa m. 1,30/1,50/1,70, aperta m. 2,28/2,80/3,10 con aperture idrauliche, lunghezza m. 2,00
- Versione "2500" lunghezza m. 2,50 con altezza max m. 2,46
- 4 ruote motrici - 4 ruote sterzanti indipendenti con ritorno a zero automatico dello sterzo posteriore
- Elevatori idraulici anteriore e posteriore per carico e scarico bins
- Rulliere

Specifiche tecniche:

- Trasmissione idrostatica
- Cambio a due rapporti a comando elettrico
- Velocità di avanzamento:
 - 1° marcia 0/2.0 Km/h
 - 2° marcia 0/8.0 Km/h
- Freni idraulici alle ruote posteriori
- Freno negativo automatico sulla trasmissione
- Peso in ordine di marcia kg. 2.350
- Kg.2.625 nella versione M9 DT 2500

Motorizzazione:

- Diesel 24 HP-3 cilindri raffreddato a liquido
- Diesel 35 HP-4 cilindri raffreddato a liquido

Allestimenti e dotazioni:

- Gruppo compressore 450 lt. con innesto elettromagnetico
- Guida automatica con tastatore e pistone di uscita
- Guida automatica ad ultrasuoni
- Freni sulle 4 ruote
- Bloccaggio differenziale posteriore a comando elettrico
- Parapetti inclinabili
- Kit di traino con cilindro idraulico per sollevamento anteriore
- Lettore USB/MP3

OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE.

Specification:

- Single working platform with hydraulic elevation, width 1.30/1.50/1.70mt. (when closed), 2.28/2.80/3.10 mt. (when open) with hydraulic extensions, length 2.00
- Type "2500" length 2.50 mt. with max height 2.46 m.
- Front and rear hydraulic elevator for the loading and unloading of bins
- 4 driving wheels - 4 steering wheels
- Transporting rollers

Technical specifications:

- Hydrostatic transmission
- Gearbox 2 speed:
 - 1st from 0 to 2.0 km/hour
 - 2nd from 0 to 8.0 Km/hour
- Hydraulic brakes on the rear wheels
- Automatic negative brake
- Weight in running order: kg. 2,290
- Kg.2,400 model M9DT 2500

Engine:

- Diesel 24 HP water cooled - 3 cylinders
- Diesel 35 HP water cooled - 4 cylinders

On request:

- 450 liters compressor unit for pruning
- Automatic steering control with taster or ultrasonic
- Hydraulic brakes on the front wheels
- Inclines lateral protections
- USB/MP3 player

KIT FOR ROAD CIRCULATION WITH DOCUMENTS.

Eigenschaften:

- Hebebühne hydraulisch höhenverstellbar, 2,00 m lang, 1,30/1,50/1,70 m breit geschlossen, 2,28/2,80/3,10 mit hydraulische Öffnung der Bühne m breit geöffnet 2,50 lang für "2500" (H. max 2,46 m)
- Allradantrieb, Allradlenkung mit automatische O-Stellung an der Hinterachse
- Gabelstapler vorne und hinten
- komplette Rollwenge

Technische daten:

- hydrostatischer Antrieb
- 2 Ganggetriebe Geschwindigkeiten:
 - 1. Gang 0 - 2 St/Km
 - 2. Gang 0 - 8 St/Km
- hydraulische Bremsen an der Hinterachse
- Negativbremse am Antrieb
- Gewicht: DT 2 290 Kg - M9 DT 2500 2.400Kg

Motorisierung:

- Diesel 24 PS - 3 Zylinder wassergekuehlt
- Diesel 35 PS - 4 Zylinder wassergekuehlt

Aufbau und Ausstattung:

- Kompressor 450 lt mit elektromagnetische Kupplung
- automatische Lenkung mit Taster, von der Bühne regelbar
- automatische Lenkung mit Ultraschall
- Vierradbremse
- elektrischbetätigte Differentialsperre an der Hinterachse
- gelender Kippbar
- Deichsel, Lichter, hydraulischer Kolben zum Anhängen der Maschine
- USB/MP3 player

STRASSENZULASSUNG

